

**REBEL  
400-Serie**

# Aluminium- Plattformwagen

Angemeldetes Patent und registriertes Design

## Professioneller Aluminium-Plattformwagen mit Bremse

Gestalterische Aspekte:

- Höhere Plattform für bessere Ergonomie.
- Superleichtes und geschweißtes, Magnesium und Titan verstärktes Aluminium Ovalrohr.
- Einfach zusammenklappbar.
- Eingelassene Räder als Stoßfänger.
- Die komplette Fläche ist beladbar, da der Schiebebügel außerhalb der Ladefläche angebracht ist.
- Smartes keilförmiges Design.
- Hohe widerstandsfähige Bienenwabenstruktur-Plattform, super leicht, super stark und mit großer Tragfähigkeit.
- Die Plattform hat eine rutschfeste Oberfläche.
- Extra Seiten- und Vorderrohr zur Befestigung der Güter durch zum Beispiel einen Spanngurt vorgesehen.



Bedienung:

- Rückwärtiger Griff für leichtes Laufen und Schieben mit dem Wagen.
- Ergonomisches Design.
- Griffhöhe nach europäischem Standard.
- Griff mit integrierter Bremsposition auf beiden Hinterrädern.
- 4 Positionen des Griffs möglich: Schiebe-, Brems-, senkrechte Position zum platzsparenden Einsatz, z.B. in Aufzügen und die zusammen-geklappte Position.

Räder:

- 130 and 160mm große Räder für wenig Widerstand.
- Kugellager in den Rädern und in den Drehgelenken.
- Gegossene Aluminium-Felgen, super leicht und super stark.
- Ultra leise neue Komponenten-Reifen, 20% weniger Widerstand.
- Nichtmarkierende graue Reifen.



- Hoch belastbarer, Magnesium und Titan verstärkter, geschweißter Aluminiumrahmen.
- Plattform ist Kohlefaserverstärkt, für eine hohe Widerstandsfähigkeit und großer Tragfähigkeit
- Plattform netto Ladefläche: Rebel 400S: 750x490mm.  
Rebel 400M: 910x620mm.  
Rebel 400L: 1200x620mm.
- Abmessungen gefaltet: Rebel 400S: 1120x550x350mm.  
Rebel 400M: 1130x650x350mm.  
Rebel 400L: 1330x650x450mm.
- Schlankes Design mit kombinierten Benutzereigenschaften.



18625, 130mm Lenkrolle 18626, 160mm transportrad

| Tragkraft (Kg.) | Höhe total (mm) | Weite total (mm) | Tiefe total (mm) | Dim. Plattform LxB (mm) | Plattform Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Reifen nicht makierend | Vorder- räder beweglich Ø (mm) | Hinter- räder fest Ø (mm) | Artikel      | Artikel-Nr. |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 400             | 1115            | 490              | 790              | 750x490                 | 240                 | 9,4          | Massiver grauer Gummi  | 130x35                         | 160x35                    | M-REBEL 400S | 18612       |
| 400             | 1125            | 620              | 970              | 910x620                 | 240                 | 11           | Massiver grauer Gummi  | 130x35                         | 160x35                    | M-REBEL 400M | 18613       |
| 400             | 1125            | 620              | 1260             | 1200x620                | 240                 | 13           | Massiver grauer Gummi  | 130x35                         | 160x35                    | M-REBEL 400L | 18474       |