

# servantes

## Chariot à roulettes confortable, maniable et élégant avec plateau en PP + en fibre de verre

Montants en aluminium extrudé.

3 plateaux robustes en polypropylène renforcé + fibre de verre.

Sans phtalates, adapté au contact alimentaire.

Plateaux résistant à des températures allant de - 20°C à 145°C.

Plateaux testés selon la norme ISO et les normes ASTM.

Equipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins.

Roues en TPR (caoutchouc thermoplastique) et non-marquantes.

Se déplace très facilement à travers les roues pivotantes à roulement à billes.

Roues résistantes à des températures de -20°C à 90°C.

Capacité des charges totale de 250Kg.

Applicable dans de nombreux environnements tels que le secteur médical, médical et alimentaire.



12480  
HX-808A-Noir



12509  
HX-808A-3-Gris

- \* Montants en aluminium extrudé.
- \* 3 plateaux robustes en polypropylène renforcé + fibre de verre.
- \* Equipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins
- \* Capacité des charges totale de 250Kg.



12879  
pivotante"



12880  
pivotante avec frein

Cap. (kg)	Cap. Par plateaux (kg)	Numéro étages	Dim. plateau LxPxH (mm)	Dimensions LxPxH(mm)	Distance entre Plateaux	Poids (kg)	Roulette pivotante Ø (mm)	Couleur	Article	Article no.
250	80	3	680x450	850x480x1000	275	11,5	100 (4")	Noir	HX-808A	12480
250	80	3	680x450	850x480x1000	275	11,5	100 (4")	Gris	HX-808A-3	12509
70				100x75x135		0,55	100 (4")		HX-ZW-4"	12879
70				100x75x135		0,64	100 (4")		HX-ZW-4" avec frein	12880