

servantes

Chariot à roulettes confortable, maniable et élégant avec plateau en PP + en fibre de verre

Montants en aluminium extrudé.

2 plateaux robustes en polypropylène renforcé + fibre de verre.

Sans phtalates, adapté au contact alimentaire.

Plateaux résistant à des températures allant de - 20°C à 145°C.

Plateaux testés selon la norme ISO et les normes ASTM.

Equipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins.

Roues en TPR (caoutchouc thermoplastique) et non-marquantes.

Se déplace très facilement à travers les roues pivotantes à roulement à billes.

Roues résistantes à des températures de -20°C à 90°C.

Capacité des charges totale de 250Kg.

Applicable dans de nombreux environnements tels que le secteur médical, médical et alimentaire.



12479
HX-808E-Noir



12508
HX-808E-3-Gris



12879
HX-ZW-4"



12880
HX-ZW-4" avec frein

- * Montants en aluminium extrudé.
- * 2 plateaux robustes en polypropylène renforcé + fibre de verre.
- * Equipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins
- * Capacité des charges totale de 250Kg.

Cap. (kg)	Cap. Par plateaux (kg)	Numéro étages	Dim. plateau LxPxH (mm)	Dimensions LxPxH(mm)	Distance entre Plateaux	Poids (kg)	Roulette pivotante Ø (mm)	Couleur	Article	Articleno.
250	125	2	680x450	850x480x950	553	9	100 (4")	Noir	HX-808E	12479
250	125	2	680x450	850x480x950	553	9	100 (4")	Gris	HX-808E-3	12508
70				100x75x135		0,55	100 (4")		HX-ZW-4"	12879
70				100x75x135		0,64	100 (4")		HX-ZW-4" avec frein	12880