

servantes

Chariot à roulettes confortable, maniable et élégant avec plateau en PP + en fibre de verre

Montants en aluminium extrudé.

3 plateaux robustes en polypropylène renforcé + fibre de verre.

Sans phtalates, adapté au contact alimentaire.

Plateaux résistant à des températures allant de - 20°C à 145°C.

Plateaux testés selon la norme ISO et les normes ASTM.

Equipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins.

Roues en TPR (caoutchouc thermoplastique) et non-marquantes.

Se déplace très facilement à travers les roues pivotantes à roulement à billes.

Roues résistantes à des températures de -20°C à 90°C.

Capacité des charge totale de 250Kg.

Applicable dans de nombreux environnements tels que le secteur médical, médical et alimentaire.



12482
HX-808LA-Noir



12517
HX-808LA-3 Gris



12879
HX-ZW-4"



12880
HX-ZW-4" avec frein

- * Montants en aluminium extrudé.
- * 3 plateaux robustes en polypropylène renforcé + fibre de verre.
- * Equipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins
- * Capacité des charge totale de 250Kg.

Cap. (kg)	Cap. Par plateaux (kg)	Numéro étages	Dim. plateau LxP (mm)	Dimensions LxPxH(mm)	Distance entre Plateaux	Diamètre du tube Ø (mm)	Poids (kg)	Roulette pivotante Ø (mm)	Couleur	Article	Art. no.
250	80	3	915x520	1100x520x1020	275	41,29	19	100 (4")	Noir	HX-808LA	12482
250	80	3	915x520	1100x520x1020	275	41,29	19	100 (4")	Gris	HX-808LA-3	12517
70				100x75x135			0,55	100 (4")		HX-ZW-4"	12879
70				100x75x135			0,64	100 (4")		HX-ZW-4" avec frein	12880