

**STAPMAAT**

# OPSTAPBORDES “DE STAPMAAT”

GEPATENTEERD



## De veilige tilhulp voor tillen boven een hoogte van 1.80m

Veilig hulpmiddel voor het tillen van kratten van en naar pallets boven een hoogte van 1.80m. tot een Maximum pallethoogte van 2.40m

Ter verlichting van de fysieke belasting.

Voorzien van dubbel laags gecoate reling ter afsteuning van de heupen.

Uitgevoerd in aluminium/staal.

Antislip vloerooppervlak van aluminium traanplaat.

Gemakkelijk te verplaatsen, door de stevige soepel lopende, kogel gelagerde zwenkwielen.

Het bordes wordt bij betreding direct gefixeerd.

Voorzien van 4 non-marking en geluidsarme zwenkwielen met hoogwaardige kogellagers Ø100mm.

Voldoet aan de EN-normeringen:

NEN-EN 14183:2004

NEN-EN 1005-1:5



Geen scherpe hoeken



13047  
M-STAPMAAT



- \* Ter verlichting van de fysieke belasting.
- \* Antislip vloerooppervlak van aluminium traanplaat.
- \* Geen scherpe hoeken
- \* Het bordes wordt bij betreding direct gefixeerd.



11405  
Zwenkwiel



Cap. (kg)	Afmetingen totaal LxBxH (mm)	Afmetingen 1e trede LxBxH (mm)	Afmetingen 2e trede LxBxH (mm)	Afmetingen railing LxBxH (mm)	Wiel Ø (mm)	Gewicht (kg)	Artikel	Bestel.nr
220	790x790x1370	90x790x200	495x495x200	550x550x1170	100	48	M-STAPMAAT	13047
					100	0,5	PR-ZW-4"/PL zwenkwiel H=145mm	11405