

M-NST400-CT

STEEKWAGEN MET VASTE EN OPKLAPBARE STEEK

Professionele steekwagen met vaste en opklapbare steek, draagvermogen 200 Kg.

Ultra stabiele steekwagen.

Steekwagen met vaste en opklapbare steek.

Afmetingen opklapbare steek 450x235mm.

Afmetingen vaste steek 295x145mm.

Gelakt in hamerslag grijs.

Ovale ergonomische rubber veiligheidshandgrepen met knokkelbescherming.

Ovale buis voor betere drukverdeling.

Vaste steek en wielbescherming uitgevoerd in ST 52.

Voorzien van lekvrije banden.

- * Steekwagen met vaste en opklapbare steek.
- * Afmetingen opklapbare steek 450x235mm.
- * Afmetingen vaste steek 295x145mm
- * Ovale buis voor betere drukverdeling.
- * Vaste steek en wielbescherming uitgevoerd in ST 52.
- * Afstaande handgrepen met knokkelbescherming,



Cap. (kg)	Afmeting opklapbare steek Lxb (mm)	Afmeting vaste steek Lxb (mm)	Totale hoogte (mm)	Totale breedte (mm)	Totale diepte (mm)	Gewicht (kg)	Bandsoort	Asgat Ø (mm)	Afmeting wielen Ø (mm)	Artikel	Bestel nr.
200	450x235	295x145	1150	450	480	12,6	Lekvrij	25	260x85	M-NST400-CT	14258
200						1,6	Lekvrij	25	260x85	M-808-CT AS Ø25MM KL	10189
			130	58	90	0,18				M-970-Z MET KNOKKELB	12337
						0,013		25		M-982, starlock snelborger (ter bevestiging luchtband)	11221
200	450x235	295x145	1150	450	480	11,8	Lucht	25	260x85	M-NST400-L4	12605