

# Kozijnenlifter

Geregistreerd ontwerp



## Professionele Kozijnenlifter

- Voor het optillen en verplaatsen van kozijnen.
- Set, bestaande uit 1 linker en 1 rechter lifter.
- Verzinkt stalen uitvoering.
- In breedte verstelbare klem min. 100mm en max. 280mm.
- Klem is aan binnenzijde voorzien van een rubberen Foam beschermlaag.
- Klem wordt aangedraaid middels een lijklem.
- Maximale belasting: 350 Kg.
- Geschikt voor kozijnen met en zonder glas.
- Ondergrond dient verhard en nagenoeg vlak te zijn.
- Zeer wendbaar door de zwenkwielen.
- Door de 3-potige constructie zeer stabiel, ook als er geen kozijn ingeklemd is.
- Zwenkwiel Ø 125mm met rem en voorzien van kogellagers.
- Zwenkwiel Ø 75 mm voorzien van kogellagers.

### Arbo-effecten:

Vermindering van het handmatig tillen en dragen bij het verticaal transport van de kozijnen. Zware kozijnen kunnen gemakkelijker en sneller getransporteerd worden in vergelijking met handmatig tillen en dragen.

### Organisatorisch:

Het gebruik mag alleen door geïnstrueerde en bevoegde personen geschieden. Mag alleen toegepast worden voor het optillen en verplaatsen van kozijnen of andere objecten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen of een object geschikt is om veilig getild te worden.

De werkplek en het rijtraject dient: voldoende verlicht, -vlak, -obstakelvrij en overzichtelijk te zijn.

U dient altijd de benodigde beschermingsmiddelen te dragen.

U dient altijd alert te zijn op de draaiende en bewegende delen waardoor knelgevaar kan ontstaan.

### Gebruikers:

- Machinebouwers
- Timmerfabrieken
- Spuiterijen
- Kozijnenbouwers



19102 zwenkwiel Ø75

12210, zwenkwiel Ø125 met rem

- Verzinkt stalen uitvoering.
- Set, bestaande uit 1 linker en 1 rechter lifter.
- In breedte verstelbare klem min. 100mm en max. 280mm.
- Zeer wendbaar door de zwenkwielen.
- Door de 3-potige constructie zeer stabiel.

| Cap. Kg. | Totale hoogte (mm) | Totale afmetingwielen Ø x B xH (mm) | Totale breedte (mm) | Totale diepte (mm) | Breedte klem van-tot (mm) | Gewicht per set (kg) | Niet-strepende banden    | Artikel               | Art. nr. |
|----------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| 350      | 1120               |                                     | 720                 | 330                | 100 - 280                 | 37                   | Massief grijs TPE / PP   | M-LEOLIFT             | 14483    |
| 70       |                    | 150x60x155                          |                     |                    |                           | 0,587                | Massief grijs TPE / PP   | ZWENKWIEL 125 MET REM | 12210    |
| 60       |                    | 75x26x99                            |                     |                    |                           | 0,58                 | Massief grijs rubber/TPE | ZENKWIEL 75           | 19102    |