

M-E-BARROW

KRUIWAGENS

Kruiwagen, 90L, kunststof rode kuip, Profimax elektrische M-E-Barrow

M-E-BARROW is een elektrisch aangedreven aluminium kruiwagen met een lekvrije extra brede band, rvs-velg en een HDPE bak van 90 liter.

Kunststof bak, 7mm. dik HDPE slagvaste kunststof voorkomt uitvering van de bak aan de zijkanen.

Tijdens het gebruik ligt de bovenzijde van de bak nagenoeg horizontaal.

Stabiel frame van magnesium versterkt aluminium met doorlopende poten die breed staan voor hoge zijdelingse stabiliteit en complete bakondersteuning.

Eenvoudig te bedienen door middel van een glijhandvat. Hoe meer weerstand bij het aanduwen van de kruiwagen des te meer de motor overneemt.

Bij volle lading is het tilgewicht 25% minder als bij vergelijkbare kruiwagens.

16961
M-E-BARROW-ROOD

Lekvrije extra brede band Ø400x130mm met speciale geïntrigeerde motor n...
capaciteit van meer dan 600 Watt. Max. 6km/h

Natuurrubberen ergonomische naar de hand gevormde handgrepen met knokkelbescherming.



12337
M-970-Z-RUB-KNOKKELB

- Vermindert de fysieke belasting.
- Steile helling overbruggen, b.v. bij lossen in een container, gaat moeiteloos.
- Bergopwaarts rijden gaat erg comfortabel.
- Batterij laadt op bij bergafwaarts rijden.
- Makkelijk bij rijden door zachte bodem.
- Traploze snelheidsregeling.
- Wisselstroom, Alternating Current (AC).
- Geen tandwielen (geen slijtage, duurzaam).
- Geluidsarm.
- Top energy efficient.
- Lithium batterij met geavanceerd batterijbeheersysteem.
- Gebruiksdur kruiwagen gedurende 8 uur op een enkele acculading (afhankelijk van de gebruiker en de toepassing).
- Oplaadtijd: 3 uur
- Levensduur: (van 0% tot 100% lading): 500 cycli tot 70% capaciteit.
- Levensduur tot 70% capaciteit: (van 30% tot 70% lading): tot 10.000 cycli tot 70% capaciteit.
- Zonder het verplaatsen van uw hand kunt u voor- en achteruit rijden (Push-Pull).

Cap. (kg)	Afm. totaal LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	Koppel	Batterij	Laad - temp.	Ontladings- temp.	In-/ uitgangs- spanning	Beveiligings- graad	Artikel	Artikel nr.
200	1430x625x870	26,6	25Nm	36V, 10,5 Ah, Lithium	4-40°C	-20-60°C	200/240V AC 42V / 5A	IP65	M-E-BARROW RODE BAK	16961
	130x58x90	0,12							M-970-Z RUB KNOKKELB	12337
	175x92x50	0,812			4-40°C		200/240V AC 42V / 5A		M-E-BARROW LADER	18227