

**M-E-BARROW  
M-135-E**

**MATADOR®**  
THE PROFESSIONALS CHOICE



# E- KRUIWAGEN

## IJZERSTERKE BOUW KRUIWAGEN, 90L, M-E-BARROW-135-ELEKTRISCH

M-E-BARROW is een elektrisch aangedreven stalen kruiwagen met een lekvrije extra brede band, rvs-velg en een bak van 90 liter.

Eenvoudig te bedienen door middel van een glijhandvat.

Hoe meer weerstand bij het aanduwen van de kruiwagen des te meer de motor overneemt.

Bij volle lading is het tilgewicht 25% minder als bij vergelijkbare kruiwagens

Sterke bak (1,2 mm), met bakondersteuning.

Massief stalen neusring voor meer stabiliteit van de bak.

Basisframe gemaakt van ovale buis 38x20mm.

Doorlopende ovale buis onder frame en achterzijde bak.

Zeer sterk onderstel gemaakt van 25 mm ronde buis.

Verbeterde balans.

Eenvoudig en makkelijk te legen vanwege de lagere/diepere kopschoor.

Lekvrije extra brede band Ø400x130mm met speciale geïntrigeerde motor met een capaciteit van meer dan 600 Watt. Max. 6km/h.

Natuurrubberen ergonomische naar de hand gevormde handgrepen met knokkelbescherming.



18526  
M-E-BARROW-135-E

- Vermindert de fysieke belasting.
- Steile helling overbruggen, b.v. bij lossen in een container, gaat moeiteloos.
- Bergopwaarts rijden gaat erg comfortabel.
- Batterij laadt op bij bergafwaarts rijden.
- Makkelijk bij rijden door zachte bodem.
- Traploze snelheidsregeling.
- Wisselstroom, Alternating Current (AC).
- Geen tandwielen (geen slijtage, duurzaam).
- Geluidsarm.
- Top energy efficient.
- Li-ion batterij met geavanceerd batterijbeheersysteem.
- Gebruiksdur kruiwagen gedurende 8 uur op een enkele acculading (afhankelijk van de gebruiker en de toepassing).
- Oplaadtijd: 3 uur
- Levensduur: (van 0% tot 100% lading): 500 cycli tot 70% capaciteit.
- Levensduur tot 70% capaciteit: (van 30% tot 70% lading): tot 10.000 cycli tot 70% capaciteit.
- Zonder het verplaatsen van uw hand kunt u voor- en achteruit rijden (Push-Pull).



12337  
M-970-Z-RUB-KNOKKELB

| Cap.<br>(kg) | Afm. totaal<br>LxBxH (mm) | Gewicht<br>(kg) | Handgreep<br>LxB (mm) | Koppel | Batterij                 | Laad -<br>temp. | Ontladings-<br>temp. | In-/ uitgangs-<br>spanning | Beveiligings-<br>graad | Artikel                 | Artikel<br>nr. |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| 250          | 1460x580x620              | 33,8            | 130x58x90             | 25Nm   | 36V, 10,5 Ah,<br>Lithium | 4-40°C          | -20-60°C             | 200/240V AC<br>42V / 5A    | IP65                   | M-E-BARROW-<br>135-E    | 18526          |
|              | 130x55x38                 | 0,12            | 130x58x90             |        |                          |                 |                      |                            |                        | M-970-Z RUB<br>KNOKKELB | 12337          |
|              | 175x92x50                 | 0,812           |                       |        |                          | 4-40°C          |                      | 200/240V AC<br>42V / 5A    |                        | M-E-BARROW<br>LADER     | 18227          |