

**M-NOKA
230-CT
ELEKTRISCH**

KRUIWAGENS

NOKA-230 ELEKTRISCH

NOKA-230-CT-ELEKTRISCHE AGRI KRUIWAGEN MET XTRA BREDE LEKVRIJE BANDEN

M-NOKA 230-CT-ELEKTRISCH is een elektrisch aangedreven landbouwkruiwagen met 2 Xtra brede lekvrije banden.

Eenvoudig te bedienen door middel van dubbele aandrijving via de handvatten. Hoe meer weerstand bij het aanduwen van de kruiwagen des te meer de motor overneemt.

Lekvrije extra brede band Ø400x130mm met in de velg een speciale geïntegreerde motor met een capaciteit van meer dan 600 Watt. Max. 6km/h

Sterke 6 mm HDPE-bak (230 liter) met extra versterking rond de neus van de bak.

Ovale buis, voor intensief gebruik.

Slijtsloffen voor een langere levensduur van de poten.

Eenvoudig kantelen dankzij de afgeronde vorm van het chassis.

Natuurrubberen ergonomische naar de hand gevormde handgrepen met knokkelbescherming.

Afgewerkt met duurzame grijze poedercoating (geen oplosmiddelen dus het minst schadelijk voor het milieu).

Xtra brede Lekvrije PU-banden (opgeschuimd polyurethaan).



18758
M-NOKA 230-CT-
ELEKTRISCH



- Vermindert de fysieke belasting.
- Steile helling overbruggen, b.v. bij lossen in een container, gaat moeiteloos.
- Bergopwaarts rijden gaat erg comfortabel.
- Batterij laadt op bij bergafwaarts rijden.
- Makkelijk bij rijden door zachte bodem.
- Traploze snelheidsregeling.
- Wisselstroom, Alternating Current (AC).
- Geen tandwielen (geen slijtage, duurzaam).
- Geluidsarm.
- Top energy efficiënt.
- Li-ion batterij met geavanceerd batterijbeheersysteem.
- Gebruiksduur kruiwagen gedurende 8 uur op een enkele acculading (afhankelijk van de gebruiker en de toepassing).
- Opladtid: 3 uur
- Levensduur: (van 0% tot 100% lading): 500 cycli tot 70% capaciteit.
- Levensduur tot 70% capaciteit: (van 30% tot 70% lading): tot 10.000 cycli tot 70% capaciteit.
- Zonder het verplaatsen van uw hand kunt u voor- en achteruit rijden (Push-Pull).



Dubbele
aandrijving via de
handvatten



Cap. (kg)	Afm. totaal LxBxH (mm)	Afm. bak LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	Koppel	Batterij (2x)	Laad temp.	Ontlads- temp.	In-/ uitgangs- spanning	Beveiligings- graad	Artikel nr.	Artikel nr.
250	1600x900x730	1100x880x380/590	26	25Nm	36V, 10,5 Ah, Lithium	4-40°C	-20-60°C	200/240V AC 42V / 5A	IP65	M-NOKA 230-CT- ELEKTRISCH	18758
	130x55x38		0,12							M-970-Z RUB	12337
		1100x880x380/590								M-BAK GROEN 230L	16055
	175x92x50		0,812			4-40°C		200/240V AC 42V / 5A		M-E-BARROW LADER	18227