

M-@M-TRAC
2.0

M-@M-TRAC 2.0

Gepatenteerd

M-Trac 2.0 – Vol elektrische Multitool

Waarom de M-@M-TRAC 2.0:

- Volledig elektrische Multitool.
- Geen CO₂-uitstoot, geen uitlaatgassen.
- Zeer lage geluidsniveau.
- Trillingsarm
- Traploos regelbare PTO- en rijsnelheid.
- Lader en accu's (tot 200Ah) aan boord.
- Standaard met werk en signaal-verlichting.

Toepassingen:

- Tuin en Park / hoveniers / Greens
- Onkruidbestrijding.
- Kassen-tuinbouw.
- Winterdienst-Sneeuwruimen.
- City-cleaning.
- Beach-cleaning.
- Veeteelt / stallenreiniging.
- In alle vier de seizoenen te gebruiken.



12671
M-@M-TRAC 2.0



- Zeer laag geluidsniveau.
- Breed scala aan werktuigen verkrijgbaar.
- Intuïtieve bediening met tempomaat voor PTO (Power Take Off) en snelheid.
- Nominaal vermogen 14 PK (2 pk aandrijving / 12 pk PTO) piekvermogen tot 20 PK (accu afhankelijk).
- Elektrische blokkering hoogteverstelling stuur.
- Zijverstelling stuur: -45 ° / 0 ° / + 45 °.
- Verlichting voor / achter, werkclampen en led-veiligheids lichten.
- Hydraulische stuur/schijfremmen.
- Trillingsarm
- Gepatenteerd systeem.



Afm. totaal LxBxH (mm)	Gewicht Incl. batterij excl. wielen (kg)	Rotatie snelheid PTO	Batterij Li-on	Piek vermog en totaal (PK / kW)	Nom. Vermog en totaal (PK / kW)	Laad - temp.	Gebruiks- temp.	Bedrijfs- spanning	Beveili- gings- graad	Artikel	Art. nr.
1094x880x1186	204	0-1000 tpm	60 Ah	10 / 8	3,5 / 2,6	0/+45°C	-20/+60°C	48V	IP53	M-@M-TRAC 2.0-60AH	12671
1094x880x1186	226	0-1000 tpm	120 Ah	10 / 16	7,1 / 5,2	0/+45°C	-20/+60°C	48V	IP53	M-@M-TRAC 2.0-120AH	13212
1094x880x1186	248	0-1000 tpm	180 Ah	30 / 24	10,7 / 7,9	0/+45°C	-20/+60°C	48V	IP53	M-@M-TRAC 2.0-180AH	13244
1094x880x1186	239	0-1000 tpm	200 Ah	20 / 14	12,6 / 9,3	0/+45°C	-10/+40°C	48V	IP53	M-@M-TRAC 2.0-200AH	13245