

ROUE REMORQUE INCREVABLE

Roue increvable, jante acier

Roue remorque anti-crevaison avec jante en acier peint finition en époxy.

- roue anti-crevaison (mousse polyuréthane haute densité).
- Jante en acier.
- Essieu Ø25mm.
- Indéformable (mémoire de forme)
- Capacité: 200 Kg.
- La jante finition rouge peinture époxy durable (sans solvants, donc le moins nocif pour l'environnement)



12218
M-800 EINDW.25MM CT

- Anti-crevaison (mousse de polyuréthane haute densité).
- Jante en acier.
- Essieu Ø25mm.
- Indéformable
- La jante finition rouge peinture époxy durable (sans solvants, donc le moins nocif pour l'environnement)



Photo de détail applicable au produit.

Cap. (kg)	Dimensions ØxL (mm)	Dimensions jante ØxL (mm)	Poids (kg)	Essieu Ø (mm)	Roue	Pneu matériel	Matériau de la jante	Article	Art. nr.
200	480/400-8	250-8	3,5	25	Anti-crevaison	PU (mousse Polyuréthane)	Jante en acier rouge peinture époxy	M-800 EINDW.25MM CT	12218
								Starlock retenue ressort acier capuchon noir 25mm	10113