

servantes

HX-608E

Chariot-servante de grand confort avec 2 rebords en PP renforcées de fibre de verre.

Montants en aluminium extrudé.

2 rebords robustes en polypropylène renforcé + fibre de verre.

Sans phtalates, adapté au contact alimentaire.

Rebord interne: (LxlxH) 600x425x95mm.

Rebords résistant à des températures allant de - 20°C à 145°C.

Rebords testés selon la norme ISO et les normes ASTM.

Equipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins.

Roues en TPR (caoutchouc thermoplastique) et non-marquantes.

Se déplace très facilement à travers les roues pivotantes à roulement à billes.

Roues résistantes à des températures de -20°C à 90°C.

Capacité des charge totale de 200Kg.

Applicable dans de nombreux environnements tels que le secteur médical, médical et alimentaire.



15767
HX-608E NOIR

- * Montants en aluminium extrudé.
- * 2 rebords robustes en polypropylène renforcé + fibre de verre.
- * Rebords testés selon la norme ISO et les normes ASTM.
- * Equipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins.
- * Capacité des charge totale de 200Kg.



12879
HX-ZW-4"



12880
HX-ZW-4" avec frein

Cap. (kg)	Cap. per rebord Supérieur / inférieur (kg)	Numéro étages	dim. interne rebord LxlxH (mm)	Dim. LxlxH (mm)	Distance entre rebords (mm)	Poids (kg)	Roulette pivotante Ø (mm)	Couleur	Article	Article no.
200	50 / 150	2	600x425x95	790x480x875	553	9,1	100 (4")	noir	HX-608E	15767
70				100x75x135		0,55	100 (4")		HX-ZW-4"	12879
70				100x75x135		0,64	100 (4")		HX-ZW-4" Avec frein	12880