

**M-NOKA
230-CT
ELECTRIQUE**

BROUETTE NOKA-230 ELECTRIQUE

NOKA-230-CT-BROUETTE AGRICOLE ELECTRIQUE

M-NOKA 230-CT-ELECTRIQUE, une brouette à entraînement électrique avec deux roue anti-crevaison plus large.

Facile à utiliser grâce à un double entraînement via le poignées. Plus il y a de résistance en poussant la brouette, plus le moteur prend le relais.

Roue anti crevaison plus large Ø400x130mm. Equipé d'un moteur intégré spécial d'une capacité de plus de 600 Watt. Max 6 Km / h.

Forte caisse en HDPE-6mm (230 Litres). Avec fronton de déchargement renforcé.

Tube ovale, pour usage intensif.

Renforts de pieds pour prolonger la durée de vie des pieds.

Basculement facilité grâce à la forme arrondie du châssis.

Poignées ergonomiques ovales avec garde de protection en caoutchouc naturel.

Cadre finition gris peinture epoxy durable (sans solvants, donc le moins nocif pour l'environnement).

Avec 2 pneus PU-Xtra larges anti-crevaison (mousse de polyuréthane).



18758
M-NOKA 230-CT-
ELECTRIQUE



- Réduit la charge physique
- Sur une pente raide, par ex. lors du déchargement dans un conteneur, se passe bien.
- La conduite en montée est très confortable.
- La batterie se charge en descente
- Facile à conduire à travers un sol mou.
- Lecteur direct
- Courant alternatif (AC)
- Pas d'engrenages (moins de pièces, plus durable)
- Faible bruit
- Haut rendement énergétique.
- Batterie Li-ion avec gestion de batterie sophistiquée.
- Travail normal avec la brouette pendant 8 heures avec une seule charge de batterie (selon l'utilisateur et l'application).
- Temps de charge 3 heures.
- Durée de vie (de 0% à 100% d'état de charge): 500 cycles à 70%.
- Durée de vie (de 30 à 70% d'état de charge): jusqu'à 10000 cycles jusqu'à 70% de capacité.



Double
entraînement via
les poignées



Force (kg)	Dim.totale LxbxH (mm)	Dim Caisse LxbxH (mm)	Poids (kg)	Couple	Batterie	Temp. de charge	Décharge temp.	Entrée / sortie tension	Indice de protection	Article	Article-no
250	1600x900x730	1100x880x380/590	26	25Nm	36V, 10,5 Ah, Lithium	4-40°C	-20-60°C	200/240V AC 42V / 5A	IP65	M-NOKA 230-CT-ELEKTRIQUE	18758
	130x55x38		0,12							M-970-Z RUB	12337
		1100x880x380/590								M-BAK VERT 230L	16055
	175x92x50		0,812			4-40°C		200/240V AC 42V / 5A		M-E-BARROW CHARGEUR	18227